

フォークリフト 仕様書

1 納入車両及び台数

フォークリフト 1 台

2 作業用途

本車両は、圧縮・成型品等を積載したパレット及び 1 m 角のベレーの貯留場への搬送及び搬出車両（10 t 車）へ積込みを行うために配備する。

3 納入期限

令和 8 年 3 月 16 日（月）

4 車両について

(1) 概要

納入車両は道路運送車両法の規定に適合し、できるだけ低騒音なものとするなど、環境等に配慮したものとする。

(2) 車両仕様内容

ア 乗車定員 1 名

イ 性能主要項目（本体）

【性能】

- ・最大荷重 1,500kg 以上
荷重中心 400mm 以上 500mm 以下
- ・最大揚高 2,900mm 以上 3,300mm 以下
- ・マスト傾斜角 前傾 5 度以上／後傾 12 度以下
- ・上昇速度 負荷時 340mm/s 以上、無負荷時 500mm/s 以上
- ・走行速度 負荷時 10km/h 以上、無負荷時 12km/h 以上
- ・最小旋回半径 1,600mm 以上 1,900mm 以下

【寸法】

- ・全長 2,900mm 以上 3,200mm 以下
- ・全幅 1,000mm 以上 2,000mm 以下

- ・全高ヘッドガード 2,000mm 以上 2,200mm 以下
- ・マスト 1,970mm 以上 1,995mm 以下
- ・マスト最大揚高時 3,700mm 以上 3,960mm 以下
- ・フォーク長 920mm 以上 1,070mm 以下

【電気装置】

- ・バッテリー(開放型) 開放型バッテリー
- ・電圧 48V
- ・容量 400ah 以上
- ・充電器 1 台
- ・充電形式 車載式
- ・入力電源 3 相 200V/30A

【タイヤサイズ】

- ・前輪ノーパンクタイヤ
- ・後輪ノーパンクタイヤ

【アタッチメント】

- ・回転フォーク 最大荷重 1,200kg 以上 (荷重中心 500mm 時)

【その他】

- ・ステアリング形式：全油圧式
- ・コントローラー(走行・油圧・ステアリング)：AC インバータ制御
- ・黄色回転灯
- ・消火器
- ・バックミラー
- ・塗装色：イエロー (ただし、車体記入文字が明確に読み取ることができれば、色は問わない)
- ・車体記入文字：北河内 4 市リサイクル施設組合 (黒字丸ゴシック 50mm 角)
- ・付属品：取扱説明書等

5 納入場所

北河内 4 市リサイクルプラザ処理棟 1 階

寝屋川市寝屋南一丁目 7 番 1 号

6 その他

- (1) 車両は新品とし、車両代金の中に次の費用を含むものとする。
 - ア 納車車両に係る登録等の費用
 - イ 車両納入時に係る点検、整備費
 - ウ 納車車両運搬荷卸等及び指定場所への納車
 - エ 履行場所において操作方法、保証内容及び装備品等の説明を行うこと。
 - オ 燃料（充電）は満量にしておくこと。
 - カ 調達車両については、経済性・安全性を考慮したモデルを選択するとともに、環境に配慮すること。
- (2) この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。