



仕様		
系統名	FE-202	
処理風量	30,000 CMH	
質量	約 1000 kg	
台数	1 台	
ケーシング	外形寸法	2000W x 2100H x 750L
	材質/塗装	1.6 t 鋼板製エポキシ樹脂塗装仕上
	塗装色	マンセル 5Y7/1 (弊社標準色)
	内貼	無し
	設置位置	屋内用床置型
フィルタメンテ	プレフィルタ	一次側ケンド式メンテ方式
	活性炭フィルタ	一次側スライド引抜メンテ方式
	アフターフィルタ	横引抜メンテ方式
プレフィルタ	品名	不織布 (アルミ枠付)
	寸法・数量	604W x 595H x 20t x 9枚
	捕集効率	82% (質量法)
	初期圧力損失	95 Pa
	最終圧力損失	196 Pa
活性炭フィルタ	品名	PF400FN
	寸法・数量	610W x 610H x 460D x 9個
	パーツフィルタ	600W x 400D x 35t x 72枚
	圧力損失	約 120 Pa
アフターフィルタ	品名	不織布 (アルミ枠付)
寸法・数量	610W x 610H x 20t x 9枚	
捕集効率	76% (質量法)	
初期圧力損失	63 Pa	
最終圧力損失	196 Pa	

品番	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	REMARKS
9	梁台	SS	1式	C100x50
8	搬入用アイボルト	SS	4	M16用 (ボルトキャップ付)
7	差圧計		1	FR51HV300D (アフター用)
6	差圧計		1	FR51HV500D (プレ+活性炭合計表示用)
5	点検口	SS	1	製作品
4	アフターフィルタ			仕様書参照
3	活性炭フィルタ			仕様書参照
2	プレフィルタ			仕様書参照
1	ケーシング	SS	1式	仕様書参照

SCALE	1/20	APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	TRACED
尺 度		承認	検図	設計	製図	写図
DATE						
日 付						

進和テック株式会社
SHINWA CORPORATION

北河内4市リサイクルプラザ

活性炭フィルタユニット外形図

DRAWING No. 図番

ANGLE DRAWING 第3角法